DIVOROLL TOP RU ALUSKATE

TUOTEKORTTI

Astumisen kestävä veden- ja tuulenpitävä korkealaatuisin hengittävä aluskatteemme, jossa on vedenkestävä kaksoisliimaraita. Divoroll Top RU sallii sisällä muodostuvan kosteuden haihtumisen ja pitää ulkoa tulevan kosteuden poissa. Voidaan asentaa sekä umpilaudoitukselle että vapaasti roikkuvana. Suositellaan erityisesti lämpimiin ja monimuotoisiin kattoihin.

TUOTETIEDOT

Tuotenumero:	304910308
EAN:	4031486110903
Pituus:	50 m
Leveys:	1500 mm
Neliöpaino:	210 g/m²
Rullan ala:	75 m²
Hyötyala (150mm limitys):	67,5 m²

PAKKAUS

Pakkaustapa:	Rulla
Paino / rulla:	17,4 kg
Paino / lava:	209 kg
Rullia lavalla:	12 kpl
Minimimyyntierä:	kpl
Lavan tyyppi:	EUR
Min. kattokaltevuus:	≥1:5 (11,3°)

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET	STANDARDI	YKSIKKÖ	ARVO
Palon kestävyys:	EN 13859-1: 2014	Luokka	E
Vesitiiviys:		Luokka	W1
Vetolujuus pituus- ja leveyssuunnassa:		N/50 mm	520 / 460 ± 30
Naulanvarren repäisylujuus pit. / lev.:		N/50 mm	450 / 450 ± 30
Kylmätaipuisuus:		°C	-20
Vesitiiviys vanhennuksen jälkeen:		Luokka	W1

BMI ORMAX

BMI Suomi | Ormax Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Puh: 020 743 6200

ormax.fi

LISÄOMINAISUUDET

LISÄOMINAISUUDET	STANDARDI	YKSIKKÖ	ARVO
Neliöpaino:	EN 1849-2	g/m²	210 ± 10
Sd-arvo:	EN 12572	m	0,03 ± 0,01
Vesitiiveys:	EN 20811	mm	> 3000
Lämpötilan kestävyys:		°C	-40 / +80
Tuoteluokitus:			AKV1 ja AKK2

Divoroll-aluskatteita ei suositella käytettävän eläinsuojissa.
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.

Asiakirjan nimi:	Tarkistusnro:	Voimassaolon alkamispäivä:
Divoroll Top Ru	2.0	1.9.2019
Tekijä:	JIH	
Hyväksyjä:	BPO	

BMI Suomi | Ormax Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Puh: 020 743 6200
ormax.fi