



Suoritusasoilmoitus

SYN-BMI-040-CE

DIVOROLL DUO MAXIMUM

1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE

SYN-BMI-040-CE

2. AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS (AIOTUT KÄYTTÖTARKOITUKSET)

Epäjatkovien katteiden aluskatteet

3. VALMISTAJA

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. SUORITUSTASON PYSYVYYDEN ARVIOINNISSA JA VARMENTAMISESSA KÄYTETTY JÄRJESTELMÄ/KÄYTETTY JÄRJESTELMÄT

järjestelmä 3

5. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI

EN 13859-1:2010

6. IIMOITETUT SUORITUSTASOT

0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V.
München

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ian Hind

at Luxembourg
on 20.12.2024

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

7. IIMOITETUT SUORITUSTASOT

PERUSOMINAISUUDET	SUORITUSTASO	YHDENMUKAISTETTU STANDARDI: EN 13859-1:2010
Palokäyttäytyminen	Class E	
Vesitiiveys	W1	
Vetolujuus pituussuuntaan	500 +50/-50 N/50mm	
Vetolujuus poikkisuuntaan	380 +50/-50 N/50mm	
Venymä pituussuuntaan	22 +5/-5 %	
Venymä poikkisuuntaan	15 +5/-5 %	
Naulanvarren repäisulujuus pituussuuntaan	415 +50/-50 N	
Naulanvarren repäisulujuus poikkisuuntaan	415 +50/-50 N	
Vanhennuksen jälkeen: vesitiiveys	W1	
Vanhennuksen jälkeen : vetolujuus pituussuuntaan	400 +50/-50 N/50mm	
Vanhennuksen jälkeen : vetolujuus poikkisuuntaan	300 +50/-50 N/50mm	
Vanhennuksen jälkeen : venymä pituussuuntaan	7 +15/-5 %	
Vanhennuksen jälkeen : venymä poikkisuuntaan	10 +5/-5 %	
Kylmätaivutettavuus	-20 C°	